

4. Prestazioni e dati tecnici

4 POLI / 4 POLES IE1 1500rpm												
Type	kW	hp	rpm	η % 100% load	cos ϕ	In (A) 400V 50Hz	Is In	Cn (Nm)	Cs Cn	Cmax Cn	kg	
6T1 56A4	0,06	0,08	1320	48,5	0,59	0,31	6	0,43	2,3	2,4	3	
6T1 56B4	0,09	0,12	1320	50	0,61	0,43	6	0,65	2,3	2,4	3,3	
6T1 56C4	0,12	0,16	1320	52	0,63	0,53	6	0,87	2,2	2,4	3,5	
6T1 63A4	0,12	0,16	1350	57	0,64	0,52	6	0,85	2,2	2,4	3,9	
6T1 63B4	0,18	0,25	1350	59	0,65	0,68	6	1,27	2,2	2,4	4,4	
6T1 63C4	0,25	0,34	1340	60	0,66	0,91	6	1,78	2,2	2,2	5	
6T1 71A4	0,25	0,34	1350	60	0,72	0,84	6	1,77	2,2	2,4	5,06	
6T1 71B4	0,37	0,5	1370	65	0,74	1,11	6	2,58	2,2	2,4	5,96	
6T1 71C4	0,55	0,75	1380	66	0,75	1,60	6	3,81	2,2	2,4	7,06	
6T1 80A4	0,55	0,75	1420	73	0,75	1,45	4,8	3,70	2	2,3	8,25	
6T1 80B4	0,75	1	1410	76,5	0,76	1,9	5	5,08	2	2,4	9,75	
6T1 80C4	1,1	1,5	1390	77,5	0,76	2,7	5	7,56	2,3	2,4	11,2	
6T1 90S4	1,1	1,5	1400	78	0,76	2,7	5	7,50	2,1	2,3	12,3	
6T1 90L4	1,5	2	1410	81	0,78	3,4	5,7	10,16	2,6	2,4	15,1	
6T1 90LB4	2,2	3	1420	83	0,8	4,8	6,2	14,80	2,7	2,3	17,78	
6T1 100LA4	2,2	3	1430	80,9	0,76	5,2	6	14,69	2,2	2,8	19,75	
6T1 100LB4	3	4	1430	84,5	0,82	6,2	6,7	20,03	2,5	2,8	23,1	
6T1 100LC4	4	5,5	1430	84	0,78	8,8	6,9	26,71	2,7	3	28,2	
6T1 112M4	4	5,5	1440	85,5	0,78	8,7	7,8	26,53	2,3	3,3	29,8	
6T1 112MB4	5,5	7,5	1450	86,5	0,77	11,9	8,6	36,22	3,4	3,5	36	
6T1 132S4	5,5	7,5	1450	86	0,82	11,3	7,1	36,22	1,8	2,9	42,2	
6T1 132M4	7,5	10	1450	87,5	0,8	15,5	8,4	49,40	2,9	3,3	52,6	
6T1 132MA4	9,2	12,5	1450	88,5	0,81	18,5	8,9	60,59	3,1	3,4	55	
6T1 132MB4	11	15	1450	89,4	0,81	21,9	9,4	72,45	3,5	3,5	64	
7T1 160M4	11	15	1460	87,6	0,84	21,6	6,9	72,0	2,3	2,9	109	
7T1 160L4	15	20	1460	88,7	0,85	28,7	6,8	98,2	2,3	2,9	130	
7T1 160LB4	18,5	25	1455	90,9	0,86	34,8	6,8	120,0	2,3	2,9	137	
7T1 180M4	18,5	25	1470	89,3	0,86	34,8	6,4	120,2	2,3	2,9	165	
7T1 180L4	22	30	1470	89,9	0,86	41,1	6,9	143,0	2,3	2,9	180	
7T1 180LB4	30	40	1475	91,6	0,86	52,8	6,9	195,0	2,3	2,9	137	
7T1 200L4	30	40	1470	90,7	0,86	55,5	6,8	195,0	2,4	2,9	240	
7T1 225S4	37	50	1480	91,2	0,87	67,3	6,5	238,9	2,2	2,7	278	
7T1 225M4	45	60	1480	93	0,87	81,4	6,3	290,5	2,3	2,5	308	
7T1 225MB4	55	74	1480	93,3	0,87	97,9	6,5	355,0	2,2	2,5	320	
7T1 250M4	55	75	1480	92,1	0,87	99,1	6,4	355,1	2,2	2,5	402	
7T1 250MB4	75	100	1480	92,7	0,88	132,7	6,2	483,9	2,3	2,6	427	
7T1 280S4	75	100	1480	92,7	0,88	132,7	6,8	483,9	2,1	2,8	540	
7T1 280M4	90	125	1480	93	0,88	158,7	6,9	580,7	2,2	2,7	615	
7T1 280MB4	110	150	1480	93,3	0,89	191,2	6,5	709,8	2,1	2,3	717	
7T1 315S4	110	150	1480	93,3	0,88	193,4	6,5	709,8	1,9	2,7	870	
7T1 315M4	132	180	1480	93,5	0,88	231,6	6,8	851,8	2,3	3,2	990	
7T1 315LA4	160	220	1480	93,8	0,89	276,6	6,6	1032	2,6	3	1053	
7T1 315LB4	200	270	1480	94,0	0,89	345,1	6,4	1290	2,2	2,8	1243	
7T1 315LC4	250	340	1490	94	0,88	436,2	6,2	1602	1,5	2,5	1650	
7T1 355M4	250	340	1490	94	0,9	426,5	6,2	1603	1,9	2,9	1650	
7T1 355L4	315	430	1490	94	0,9	537,4	6,1	2020	2,1	3,1	1804	
7T1 355LB4	355	480	1490	95,5	0,9	604,2	6,1	2277	2,2	3,2	2083	
7T1 355LX4	400	535	1490	94	0,88	698	6,2	2564	1,5	2,5	2350	
7T1 355LXB4	450	600	1490	94	0,88	785,2	6,2	2884	1,5	2,5	2400	
7T1 400MA4	400	535	1490	94	0,88	698	6,2	2564	1,5	2,5	2680	
7T1 400MB4	450	600	1490	94	0,88	785,2	6,2	2884	1,5	2,5	2750	
7T1 400L4	500	670	1490	94	0,88	872,5	6,2	3205	1,5	2,5	2840	
7T1 450MA4	560	750	1490	94	0,88	977,2	6,2	3589	1,5	2,5	3560	
7T1 450MB4	630	840	1490	94	0,88	1099,3	6,2	4038	1,5	2,5	3750	
7T1 450L4	710	950	1490	94	0,88	1238,9	6,2	4551	1,5	2,5	3840	

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni / Technical data and performances may change