

6 POLI / 6 POLES IE3 1000rpm													
Type	kW	hp	rpm	$\eta\%$ 100% load	$\eta\%$ 75% load	$\eta\%$ 50% load	cos ϕ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	kg
6T3 80C6	0,75	1	950	78,70	78,30	74,70	0,63	2,19	4,80	7,61	2,8	2,8	12,2
6T3 90S6	0,75	1	950	78,9	80,1	78,1	0,67	2,05	4,7	7,54	2,3	2,6	13,8
6T3 90L6	1,1	1,5	950	81	81,1	78,4	0,67	2,93	5,2	11,06	2,7	2,9	16,2
6T3 90LB	1,5	2	950	82,5	82,7	80,5	0,67	3,93	5,6	15,10	2,9	3,1	18,7
6T3 100L6	1,5	2	955	82,5	83,0	81,8	0,70	3,75	5,5	15,00	2,4	2,9	22,1
6T3 112M6	2,2	3	965	84,3	84,5	83,2	0,68	5,54	5,5	21,77	2	2,5	27,1
6T3 132S6	3	4	965	85,6	86,0	85,1	0,74	6,84	6	29,69	2	2,7	38,6
6T3 132MA6	4	5,5	970	86,8	87,1	86,2	0,74	8,99	6,8	39,38	2,3	3	47,6
6T3 132MB6	5,5	7,5	975	88	88,3	87,1	0,71	12,7	7,4	53,9	2,9	3,5	55,7
6T3 132MC6	7,5	10	970	89,1	89,6	88,6	0,72	16,9	8,2	73,7	3,3	3,3	67,6
7T3 160M6	7,5	10	970	89,1	89,2	87,8	0,79	15,4	7	73,8	2	2,1	116
7T3 160L6	11	15	970	90,3	90,5	89,4	0,8	22,0	7,2	108,3	2	2,1	140
7T3 180L6	15	20	975	91,2	91,4	90,8	0,81	29,3	7,3	146,9	2	2,1	188
7T3 200LA6	18,5	25	975	91,7	92	91,4	0,81	36,0	7,3	181,2	2	2,1	234
7T3 200LB6	22	30	975	92,2	92,4	91,9	0,81	42,5	7,4	215,5	2	2,1	256
7T3 225M6	30	40	985	92,9	93,1	92	0,83	56,2	6,9	290,9	2	2,1	308
7T3 250M6	37	50	985	93,3	93,3	92,5	0,84	68,1	7,1	358,7	2	2,1	408
7T3 280S6	45	60	985	93,7	92,6	91,4	0,85	81,6	7,3	436,3	2	2	502
7T3 280M6	55	75	985	94,1	93,9	93	0,86	98,1	7,3	533,2	2	2	590
7T3 315S6	75	100	990	94,6	94,45	93,8	0,84	136,2	6,6	723,5	2	2	848
7T3 315M6	90	125	990	94,9	94,68	94,1	0,85	161,0	6,7	868,2	2	2	942
7T3 315LA6	110	150	990	95,1	94,9	94,6	0,85	196,4	6,7	1061,1	2	2	1004
7T3 315LB6	132	180	990	95,4	95,1	94,7	0,86	232,2	6,8	1273,3	2	2	1140
7T3 355MA6	160	220	990	95,6	95,3	94,5	0,86	280,9	6,8	1543,4	1,8	2	1606
7T3 355MB6	200	270	990	95,8	95,4	94,6	0,87	346,4	6,8	1929,3	1,8	2	1768
7T3 355LB6	250	340	990	95,8	95,4	94,6	0,87	433,0	6,8	2411,6	1,8	2	1902
7T3 355LX6	315	430	990	95,8	95,4	94,6	0,86	551,9	5,8	3039,0	1,6	2,6	2231
7T3 355LX6	355	480	990	95,8	96	95,5	0,86	622,0	5,8	3425,0	1,6	2,6	2214
7T3 400M6	355	480	990	95,8	96	95,5	0,86	622,0	5,8	3425,0	1,6	2,6	2900

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni / Technical data and performances may change